				Model	NX 450h+	NX 350h	
				Antrieb	AWD	Front	AWD

Abmessungen & Gewichte

Gesamt	Länge		mm		4.660		
	Breite		mm		1.865		
	Höhe		mm		1.660 (18-Zoll) / 1.670 (20-Zoll)		
Radstand			mm		2.690		
Spurweite	vorn		mm		1.605		
	hinten		mm		1.625		
Innenraum	Länge				1.805		
	Breite				1.542		
	Höhe				1.195	1.195 / 1.171 (mit Panoramadach)	
Überhang	vorn		mm		1.007		
	hinten		mm		963		
cw-Wert					0,34 (18-Zoll, F SPORT) / 0,35 (20-Zoll)		
Minimale Bodenfreiheit			mm		185 (18-Zoll) / 195 (20-Zoll)		
Böschungswinkel vorn			Grad		16		
Böschungswinkel hinten			Grad		25		
Leergewicht	vorn	Min. - Max.	kg		1.155-1.180	1.040-1.080	1045-1085
	hinten	Min. - Max.	kg		835-870	690-730	745-785
	gesamt	Min. - Max.	kg		1.990-2.050	1.730-1.810	1790-1870
Zulässiges Gesamtgewicht	vorn		kg		1.275	1.175	1.180
	hinten		kg		1.265	1.145	1.200
	gesamt		kg		2.540	2.320	2.380
Kofferaum	Volumen (VDA)	Alle Sitze aufrecht	l		545		
		Max. Volumen	l		1.436		
Anhängelast	gebremst		kg		1.500		
Tankvolumen			l		55		

Motor

Zylinderzahl und -anordnung					Vierzylinder-Reihenmotor		
Ventiltrieb					16-Ventile, DOHC, Dual VVT-i		
Bohrung x Hub			mm		87.5 × 103.4		
Hubraum			cm^3		2.487		
Verdichtungsverhältnis					14		
Kraftstoffeinspritzung					SFI (D-4S)		
Einlasssystem					Saugmotor		
Abgasnorm					Euro6d		
Max. Leistung			kW (PS)/U/min		136 (185)/6.000	140 (190)/6.000	
Max. Drehmoment			Nm/rpm		227/3.200-3.700	239/4.300-4.500	
Kraftstoffverbrauch	WLTP	Combined (Vehicle High)	l/100km		1,1	5,9	6,4
		Combined (Vehicle Low)	l/100km		0,9	5,6	5,9
CO_2 Emissionen	WLTP	Combined (Vehicle High)	g/km		26	133	146
		Combined (Vehicle Low)	g/km		20	127	133

Motor Generator

Motor-Typ	vorn			Permanent erregter Synchronmotor		
	hinten			Permanent erregter Synchronmotor		Permanent erregter Synchronmotor
Max. Leistung	vorn		kW		134	
	hinten		kW	40		40
Max. Drehmoment	vorn		Nm		270	
	hinten		Nm	121		121

Hybridbatterie

Batterie-Typ		Lithium-Ionen Batterie	
Nominalspannung	V	355,2	259
Anzahl der Zellen		96	70

Systemleistung

Max. Systemleistung	kW (PS)	227 (309)	179 (244)

Fahrleistungen

Höchstgeschwindigkeit		km/h		200	
Beschleunigung	0 to 100 km/h	sec.	6,3	8,7	7,7

Chassis

Getriebe	Typ			CVT	CVT	CVT
Transmission Gear Ratio	1st					
	2nd					
	3rd					
	4th					
	5th					
	6th					
	7th					
	8th					
	Reverse					
Achsübersetzung (vorn/hinten)				- / 10.781	3.412 / -	- / 10.781
Bremsentyp	vorn & hinten			Ventilated Disc		
Bremsengröße	vorn	Durchmesser / Dicke	mm	340 / 38	328 / 34	328 / 34 or 328 / 28
	hinten	Durchmesser / Dicke	mm	317 / 18		
Parkbremse und Ort der Betätigung				Elektrisch, per Taste in der Mittelkonsole		
Radaufhängung	vorn			MacPherson Federbeine		
	hinten			Doppel-Querlenker		
Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag				2,65	2,35	
Min. Wenderadius	Rad		m	5,8		
	Karosserie		m	6,2		
Lenkung				EPS		