

25.04.2017

## HERSTELLERBESTÄTIGUNG

Wir, die Hankook Reifen Deutschland GmbH, bestätigen hiermit, dass in Bezug auf Geschwindigkeit, Traglast und Felgenreöße keine Bedenken bestehen **die Hankook Reifen**:

**Profil(e):** **Dimension / zul. Felgenreößen / Abrollumfang in mm:**  
**K107 "Ventus *Stevo*"** 205/40 ZR18 86 Y XL (LI: 86 / 530 kg) / 7,0 bis 8,0 x 18 / 1885

auf folgendem Fahrzeug einzusetzen:

<b>Fahrzeug / Typ:</b>	<b>zul. max. Achslasten:</b>	<b>V-max:</b>
Toyota Prius	VA 1020 kg / HA 980 kg	180 km/h (zzgl. 9 km/h Toleranz)

**Wir empfehlen ausdrücklich die Verwendung gleicher Profile an allen Radpositionen!**

**Diese Bestätigung bezieht sich ausdrücklich auf die Verwendung von H2 / EH2 bzw. EH2+ Felgen!**

**Empfohlener Mindest-Kaltluftdruck (Volllast):**

**VA 2,8 bar / HA 2,7 bar**

**Volllast=Betrieb mit voller Zuladung, Anhängerbetrieb und -oder Fahrten mit Höchstgeschwindigkeit**

**Max. Sturz: 2°**

Auf die Freigängigkeit der Reifen/Felgen Kombination an Karosserie und Fahrwerksteilen ist zu achten. Über die Zulässigkeit der Reifen- und Felgenreöße in Bezug auf die Freigängigkeit, sowie die evtl. Notwendigkeit einer Kotflügelverbreiterung oder Tacho-Angleichung, können wir keine Aussagen machen. Hierfür wird eine Bestätigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Fahrzeughersteller / Importeur / Tuner oder von einem Fahrzeugsachverständigen benötigt.

Diese Bestätigung bezieht sich ausschließlich auf dem Einsatz der Reifen im öffentlichen Straßenverkehr gem. §36 STVZO und kann zur Vorlage bei den prüfenden Instanzen verwendet werden, wenn die Auflagen der Fahrzeug ABE und Radgutachten- bzw. Rad-ABE erfüllt sind.

**HANKOOK REIFEN  
Deutschland GmbH**

Technischer Kundendienst i.A./ MH